

Programa EXL de Donghua



Especificación EXL®:

- Cadenas según ISO 606 (DIN 8187/8188) en el rango de tamaño de O6B a 32B y ANSI 35 a 160 pulgadas de paso.
- Disponibles en existencias en un embalaje de 5 m que incluye el eslabón de conexión.
- El diseño sólido del casquillo y el rodillo, casquillo compacto y rodillo integrados forjados en frío proporcionan un contacto total entre el pasador, casquillos y rodillo.
- Cilindrado óptimo para el contacto de deslizamiento ideal que mejora la vida útil de la cadena.
- Geometría de la placa de cinturón ancha para una mayor resistencia a la fatiga.
- Las cadenas EXL® son fáciles de desmontar gracias a la tecnología Donghua EasyBreak incorporada.
- Alta precisión de longitud.
- Excelente ajuste de la prensa entre el pasador, el casquillo y las placas. Control de la calidad del orificio de la placa gracias al proceso "ball drifting".
- Las placas endurecidas y granalladas están estandarizadas para aportar una fuerza extra.
- Precargadas con un 40-50 % de la carga de rotura.
- Prelubricadas con un lubricante sintético de alto rendimiento para cumplir con los exigentes requisitos de carga de trabajo.
- Número de código de lote para el seguimiento y trazabilidad.

Las cadenas Donghua EXL® están diseñadas, fabricadas y probadas para cumplir con las más exigentes especificaciones de precisión y rendimiento insuperables.